

## ENTRETIEN DE LA PISCINE

Avec un système de filtration **par cartouche**, maintenir un PH à 7 évite un entartrage prématuré de la cartouche et améliore sa longévité ainsi que sa finesse de filtration. À ce taux, les produits sont efficaces à 90 %. Au-delà de ce taux, ils perdent de leur efficacité, et augmentent la consommation de produits. Pour une finesse de filtration optimale et une consommation réduite de produits, la solution est de maintenir en permanence un PH à 7 et une valeur de TAC supérieur à 80ppm (ou mg/l)

### 1 VALEUR À CONTROLER ET AJUSTER, PÉRIODIQUEMENT

1. **Vérifier** que **ph** soit à 7 ( à l'aide d'une bandelette) et l'ajuster avec PH- ou TAC+ (voir dosage sur le produit)
2. **Vérifier** que le **TAC** soit à plus de 80ppm (à l'aide d'une bandelette), et l'ajuster avec TAC + (voir dosage sur le produit)
3. **Vérifier que la teneur en chlore** soit entre 1 et 3 mg/litre (à l'aide d'une bandelette), et l'ajuster avec produit choisi (Steril'eau, Chlore liquide, Galet Oxy'clean, électrolyseur) (voir dosage sur le produit)
4. **Vérifier le taux de stabilisant** soit compris entre 30 et 60mg/l (à l'aide d'une bandelette)
5. **L'ajuster** avec stabilisant de chlore (si trop élevé, renouveler au moins de moitié, l'eau du bassin)
6. Positionner tous les 15 jours, **1 pastille de Clarifiant FLOVIL**, dans le panier sous le préfiltre chaussette, en alternant avec 1 pastille de séquestrant calcaire SECAL (soit 2 pastilles de chaque par mois). Ne pas mettre en même temps ces 2 pastilles.



À savoir que tous les produits sont à verser directement dans le bassin, devant le refoulement, durant un cycle de filtration.

## ENTRETIEN DE LA PISCINE

## 2 SEMAINIER D'ENTRETIEN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

SEMAINE 1	Analyse de PH et ajuster à 7 + 1 Flovil	X	Analyse de chlore et maintenir entre 1 et 3 ppm	X	X	X	Vérifier taux stabilisant 30 à 60 ppm
SEMAINE 2	Analyse de PH et ajuster à 7 + 1 Flovil	X	Analyse de chlore et maintenir entre 1 et 3 ppm	X	X	X	X
SEMAINE 3	Analyse de PH et ajuster à 7 + 1 Flovil	X	Analyse de chlore et maintenir entre 1 et 3 ppm	X	X	X	Rincage cartouche au jet d'eau avec pastilles nettoyantes
SEMAINE 4	Analyse de PH et ajuster à 7 + 1 Flovil	X	Analyse de chlore et maintenir entre 1 et 3 ppm	X	X	X	Verifier TAC ajuster >80ppm

Vous pouvez ajouter à tout moment un **AUTODOSEUR**, très facile à installer dans votre bloc de filtration.

Il vous offrira pour une **somme modique**, une **injection automatique de votre produit** : à vous les week-ends et vacances ! La piscine s'auto désinfecte en toute autonomie (changement du bidon vide à prévoir).