

# ENTRETIEN

## TRAITEMENT PAR ELECTROLYSEUR AU SEL

**Pour une qualité d'eau optimale, il est recommandé d'appliquer quelques traitements en cours de saison estivale.**

1- Ajuster le PH de l'eau à 7 (avec PH moins ou TAC +)

**1 fois par semaine** (voir dosage sur produits)

2- Maintenir valeur d'alcalinité TAC (effet de stabilisation du PH) à minimum 80PPM

**1 fois par mois** avec TAC+ (voir dosage sur produit)

3- Contrôler et ajuster au besoin le stabilisant de chlore à une valeur comprise entre 30 et 60PPM avec *stabilisant de chlore Kiteo*. (voir dosage sur produit)

4- Placer 1 pastille de *clarifiant FLOVIL* dans le panier sous la chaussette préfiltre

**Tous les 15 jours.**

5- Nettoyer la chaussette préfiltre et remplacer au besoin.

**1 fois par semaine**

6- Verser de l'anti-algues concentré *JET 35* pour renforcer le traitement par électrolyse (surtout en cas de forte température)

**1 fois par mois** (voir dosage sur produit)

7- Verser du séquestrant calcaire et métallique *METALEX* 1x/mois, pour limiter le calcaire qui reste une « nourriture » pour les algues et afin d'éliminer les particules métalliques présentes dans l'eau de consommation.

**1 fois par mois** (voir dosage sur produit)

Cela évite la dégradation prématurée du liner et l'ensemble du matériel.



Vérifiez que le taux de sel soit toujours dans les valeurs demandées selon la notice de l'appareil électrolyseur > 1x/an