

ENTRETIEN

# TRAITEMENT PAR GRANULÉS STÉRIL'EAU

manuel ou autodoseur

**Pour une qualité d'eau optimale, il est recommandé d'appliquer quelques traitements en cours de saison estivale.**

- 1- Ajuster le PH de l'eau à 7 (avec PH moins ou TAC +)  
**1 fois par semaine** (voir dosage sur produits)
- 2- Maintenir valeur d'alcalinité TAC (effet de stabilisation du PH) à minimum 80PPM  
**1 fois par mois** avec TAC+ (voir dosage sur produit)
- 3- Maintenir le taux de chlore entre 1 et 3PPM, avec des granulés *STERIL'EAU* à dissoudre dans 5L d'eau tiède au préalable.  
(voir dosage sur produit)
- 4- Contrôler et ajuster au besoin le *stabilisant de chlore* à une valeur comprise entre 30 et 60PPM avec stabilisant de chlore KITEO  
(voir dosage sur produit)
- 5- Placer 1 pastille de *clarifiant FLOVIL* dans le panier sous la *chaussette préfiltre*.  
**Tous les 15 jours.**
- 6- Nettoyer la chaussette préfiltre et remplacer au besoin.  
**1 fois par semaine**
- 7- Verser de l'anti-algues concentré *JET 35* pour renforcer le traitement (surtout en cas de forte température)  
**1 fois par mois** (voir dosage sur produit)
- 8- Verser du séquestrant calcaire et métallique *METALEX* 1x/mois, pour limiter le calcaire qui reste une « nourriture » pour les algues et afin d'éliminer les particules métalliques présentes dans l'eau de consommation.  
**1 fois par mois** (voir dosage sur produit)

Cela évite la dégradation prématurée du liner et l'ensemble du matériel.